



WL2 Drikkevandskøler

- o Koldt vand.
- o Firewall UV-rensningen fjerner urenheder i vandet ved at eliminere op til 99,99% af alle sygdomsfremkaldende mikroorganismer 100% af tiden.
- o BioCote beskytter spildbakken og dispenserknapperne.
- o Bruger R600 som kølemiddel. Det er et naturligt opstående kølemiddel med lavt GWP (Global Warming Potential) og 0 ODP som hjælper med at reducere din virksomheds carbon aftryk.
At tænke grønt er vigtigt for Hot'N Cold.
- o Bord- og gulvmodel
- o Spildbakkens kapacitet forhindrer overløb.
- o Stor udleveringshøjde
- o Passer til små og mellemstore virksomheder.

Fremragende
teknologi



Nem
betjening og
stilfuldt
design



Fjerner op til
99,99% af alle
bakterier



High
performance
filtration

ER VI? ↓

↑
HVEM

Hot'N Cold A/S har mere end 20 års erfaring. Vores fornemste opgave er at gøre en kunde glad og tilfreds med en ny eller eksisterende løsning.

- o Vores teknikere er faglig kompetente til at kunne betjene/servicere alle typer maskiner, så vores kunder får den bedste oplevelse.
- o Vores automat program er nøje udvalgt.
- o Vi ligger en ære i at servere rent og koldt vand.

FORDELE ↓

↑
VORES

- o Hot'N Cold A/S har landsdækkende service.
- o Vi kan tilbyde "hele pakken", da vi har kaffeautomater med tilhørende produkter, vandkølere og slik-/snackautomater.
- o Vi tilbyder individuelle løsninger, med special designede møbler/reoler, så det passer til jeres virksomhed.
- o Vi har et tæt samarbejde med verdens bedste barista, som gir os tips og tricks til den bedste kop kaffe.

SPECIFIKATIONER:

Type:	Bord-og gulvmodel
Højde:	47,3/102,4 cm
Bredde:	34,9 cm
Dybde:	36,3 cm
Vægt:	20/27 kg
Vandtilslutning:	3/4"
Spænding:	230V
Sikring:	13A
Koldt vandstemperatur:	5 gr. C
Koldt vandstank (bordmodel):	2 liter
Koldt vandstank (gulvmodel):	4 liter
Tappeområdets højde:	23,5 cm
Spildebakkens kapacitet:	360 ml
Antal brugere:	10-30



Kontakt os idag:

Hot'N Cold A/S
 salg@hotncold.dk
 Tlf. 7022 0447
 www.hotncold.dk